

# NIEUW - NIEUW - NIEUW

## Blue Eco Pompen

Eén van de verschillen met de vorige serie (Red Devil II) is dat deze pompen en controllers zijn uitgevoerd met True Sine Wave techniek hetgeen een geluidloze werking waarborgt met een vele malen hoger aanloopkoppel. Vooral dit aanloopkoppel is belangrijk in de vijvertechniek wanneer er bijvoorbeeld draadalg in de pomp terecht komt. In plaats van een 4 polige rotor zijn Blue Eco pompen voorzien van een 8 polige rotor die zorgt voor een snelle geregelde aanloop met een krachtig moment.

Enkele andere voordelen:

- Zeer geluids arm
- Geheel ander lagersysteem met holle wolfram assen als lager
- Automatisch inwendig doorspoelsysteem
- Versterkte bevestiging van de buitenlagers
- Mechanisch sterkere voedingskabel
- Standaard met geluidsdempende rubbervoetjes
- O-ring afdichting tussen impeller en pompkop (zorgt voor meer m<sup>3</sup>/u & meer opvoerhoogte!)

Controller:

- Totaal vernieuwde controllerbehuizing die verregaand waterdicht gemaakt is.
- Sterk verbeterde koeling (hij wordt niet meer heet).
- Vergroot display met standaard aangeven van vermogen stroom, toerental en bedrijfsuren.
- Op afstand bedienbaar en uitleesbaar.

0-10 volt ingang welke de mogelijkheid biedt om bij een beadfilter met spoelautomaat op een hoger vermogen terug te spoelen.



Type	Watt	Capaciteit	Opvoerhoogte
Blue Eco 240	240	1,1 tot 22m <sup>3</sup>	0,2 tot 9m
Blue Eco 320	320	1,1 tot 22m <sup>3</sup>	0,2 tot 11m
Blue Eco 500	500	1,6 tot 32m <sup>3</sup>	0,2 tot 11m
Blue Eco 900	900	1,6 tot 35m <sup>3</sup>	0,2 tot 13m
Blue Eco 1500	1500	1,6 tot 42m <sup>3</sup>	0,2 tot 16m

